

Kamineinsatz

fireplace insert | cheminée | inserato caminetto



- ✓ Zeitbrandfeuerstätte
- ✓ optional: selbstschließende Tür A1
- ✓ hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- ✓ Stellfüße einfach und schnell verstellbar
- ✓ untere Scheibenspülung einstellbar



Doppelverglasung



Kristall



Kristall Plus



Tunnelversion




Gusskuppel



Außenluft-anschluss



Außenbefeuerung



SMS® Schmid-Multi-Steuerung



Nachheizkasten



Warmluft-Aufsatzregister



Aufsatzspeicher



Wasser

Lineare Front



Tür hochschiebbar
Zur Reinigung kippbar

Baureihe:

Lina 73.. h

7345 - für 22er Kachelmaß, H 450 mm
7351 - für 25er Kachelmaß, H 510 mm
7357 - für 28er Kachelmaß, H 570 mm

Technische Daten

Nennwärmeleistung	kW	9
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	kW	3,2 - 10,9
Brennstoff-Füllmenge, ca.	kg	8
Dämmung Rückwand/Seitenwand	mm	80 / 80
Gewicht	kg	230 - 245
Leistungsabgabe Frontseitig	%	35
Konvektive Leistung	%	65

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13229

		Betrieb offen, A	Betrieb geschlossen, A1
Abgasmassenstrom	g/s	22,1	9,1
Abgastemperatur am Stutzen	°C	240	320
Erforderlicher Förderdruck am Stutzen	mbar	0,10	0,12
Erforderlicher Ø, Verbrennungsluft	mm	180	150

Emissionsgrenzwerte

CO bezogen auf 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 1250
Staubgehalt bezogen auf 13 % O ₂	mg/Nm ³	< 40
Wirkungsgrad	%	78

Prüfung nach DIN EN 13229

Prüfungsbericht Nr.:


RRF - 29 06 1074

Weitere Werte:
www.schmid.st


Schmid
Wir machen richtig Feuer

- Kamineinsatz mit linearer Front
- Frontseite: Tür hochschiebbar
- Türrahmenbreite 730 mm
- Abgasstutzen Ø 200 mm
- Außenluftanschluss Ø 150 mm
- Tausch der Innenauskleidung (Schamotte) durch die Fronttür
- vielfältiges und sinnvolles Zubehör (s. Preisliste)
- leicht zerlegbar für den Transport

Frontansicht M 1:20



Seitenansicht M 1:20



Grundriss M 1:10

