PARAMETRY PIL řady "PKN35A44, PKN35A, PKN45 . . "

PILA	Velikost	Hmotnost	Délka řezu při max. hloubce řezu	Délka řezu při dané hloubce	Výkon motoru	Napětí	Otáčky	Kotouč
	dxšxv (mm)	kg	mm	mm	kW	V~	1/min	mm
PKN35A44	1160x620x1210/600	71	340/110	400/20	2,2/3	230/400	2800	350/25,4 (30)
PKN35A44L	1180x620x1210/600	73	430/110	470/20	2,2/3	230/400	2800	350/25,4(30)
PKN35A	1130x590x1200/550	77	350/110	400/20	2,2/3	230/400	2800	350/25,4 (30)
PKN35AL	1130x590x1200/550	80	440/110	470/20	2,2/3	230/400	2800	350/25,4(30)
PKN35A/420	1130x590x1200/550	78	310/140	400/20	2,2/3	230/400	2800	420/25,4(30)
PKN35A44L/420	1180x620x1210/600	79	390/140	470/20	2,2/3	230/400	2800	420/25,4 (30)
PKN45L/450	1465x730x1360/770	111	520/160	610/30	2,2/3	230/400	2800	450/25,4(30)
PKN45AL	1555x730x1360/770	115	610/160	610/30	2,2/3	230/400	2800	450/25,4(30)
PKN45ALG	1555x745x1360/770	124	610/160	610/30	4	400	1400	450/25,4(30)