

PARAMETRY PIL řady "M"

PILA	Velikost	Hmotnost	Délka řezu při max. hloubce řezu	Délka řezu při dané hloubce	Výkon motoru	Napětí	Otáčky	Kotouč
	dxšxv (mm)	kg	mm	mm	kW	V~	1/min	mm
PKH25M71,	1260x675x1160/635	79	590/55	620/20	1,8	230	2800	250/25,4 (30)
PKH30M80N	1310x675x1270/750	105	630/80	680/20	2,2/3	230/400	2800	300/25,4(30)
PKH30M95N	1460x675x1270/750	111	800/80	850/20	2,2/3	230/400	2800	300/25,4 (30)
PKH30M115N	1680x675x1270/750	121	1000/80	1050/20	2,2/3	230/400	2800	300/25,4 (30)
PKH30M125N	1780x675x1270/750	123	1100/80	1150/20	2,2/3	230/400	2800	300/25,4(30)
PKH30M145N	1980x675x1270/750	145	1300/80	1350/20	2,2	230	2800	300/25,4(30)

PARAMETRY PIL řady "F"

PILA	Velikost	Hmotnost	Délka řezu při max. hloubce řezu	Délka řezu při dané hloubce	Výkon motoru	Napětí	Otáčky	Kotouč
	dxšxv (mm)	kg	mm	mm	kW	V~	1/min	mm
PKH30F95,	1470x660x1295/775	132	800/85	850/20	2,2/3	230/400	2800	300/25,4 (30)
PKH30F125	1785x660x1325/805	151	1100/85	1150/20	2,2/3	230/400	2800	300/25,4(30)
PKH30F145	1983x660x1325/805	165	1300/85	1350/20	2,2/3	230/400	2800	300/25,4 (30)